DROLIMSA

Cuidamos el medio ambiente

www.drolimsa.es

Sistemas de limpieza

Abrillantadoras
Aspiradoras
Hidrolimpiadoras
Fregadoras
Barredoras

Abrillantadoras - Aspiradoras

REF. 2900
Alta velocidad
doble posición,
trabajo/transporte

REF. 2902
Alta velocidad
con kit aspiración
incluido

Abrillantadora doble diámetro de trabajo

REF. 935
NPR 17
Plato incluido 430

REF. 1923
NPR 19
Plato incluido 480

REF. 2891
NPR 21
Plato incluido 510

Características técnicas

Referencia	Modelo	Potencia	Velocidad r.p.m.	Diámetro	Peso	Construcción	Medidas	Plato
2900	NRU 1500	1.500 w.	1.500	40 cm.	32 kg	Structofoam	66x46x125	Porta pad intrerior
2902	NRU 1500 D	1.500 w	1.500	40 cm	32 kg	Structofoam	66X46X125	Porta pad intrerior
935	NPR-17	1.500 w.	150	30/42 cm.	43 kg	Metálica	60x45x125	Fibra 42 incluido
1923	NPR-19	1.500 w.	150	30/46 cm.	51 kg.	Metálica	61x49x125	Metálico 46 incluido
2891	NPR-21	1.500 w.	150	30/51 cm.	60 kg.	Metálica	63x54x125	Fibra 51 incluido

REF. 1461
Aspirador silencioso Henry

REF. 3544
Bolsa NVM2B

REF. 1625
Aspirador NVH 200
Cabezal porta-utensilios
silencioso, anti-vuelco

REF. 3544
Bolsa NVM2B

REF. 3958 Boquilla fija agua
REF. 3959 Boquilla fija polvo
REF. 3545 Bolsa
NVHM4B

REF. 1919
Aspirador WVD-902
Depósito
basculante
para vaciado

REF. 4121
Aspirador Harry
especial mascotas

REF. 3544
Bolsa NVM2B

Características técnicas

Referencia	Modelo	Motor		Caudal (lit/seg)	Depresión (mm H_2O)	Alimentación	Medidas (mm)	Capacidad	Peso
1461	HENRY	1x1200/600w	TwinFlo	42	2500/1500	230 v 50/60 Hz	340x340x370	9 litros	6,6kg
1625	NVH 200	1x1200w	TwinFlo	42	2500	230 v 50/60 Hz	355x355x430	9 litros	6,1kg
1919	WVD-902	2X1200w	TwinFlo	80	2500	230 v 50/60 Hz	800x490x880	40/32 litros	25kg
4121	HARRY	1x1200/600w	TwinFlo	42	2500/1500	230 v 50/60 Hz	340x340x370	9 litros	6,9kg

Bolsa **REF. 3928**

MICRO

Aspirador de polvo profesional.
El aspirador más compacto
y ligero del mercado

Bolsa **REF. 3930**

VEGAS 515P

Aspirador profesional de sólidos
y líquidos, doble filtración

Bolsa **REF. 3931**

VEGAS 429P

Aspirador de sólidos y líquidos
con 2 motores

Características técnicas

Modelo	Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/$H_2$0	m^3/h	l		Ø mm	dB(A)	Kg
MICRO	1	1300	230	Directo	2300	200	4,6	NO	36	-	5
VEGAS 515P	1	1300	230	By-pass	2180	205	26	SI	36	-	-
VEGAS 429P	2	2600	230	By-pass	2380	400	62	SI	40	-	-

Bolsa **REF. 3931**

VEGAS 429 P M

Aspirador de sólidos y líquidos
doble filtración, 3 motores de
aspiración

Bolsa **REF. 3931**

VEGAS 629 IB BASCULANTE

Aspirador de sólidos y líquidos con
2 motores, doble filtración

Bolsa **REF. 3931**

VEGAS 640 IB BASCULANTE

Aspirador de sólidos y líquidos
doble filtración, 3 motores de aspi-
ración

Características técnicas

Modelo	Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depre-sión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/$H_2$0	m^3/h	l		Ø mm	dB(A)	Kg
VEGAS 429 PM	2	2600	230	By-pass	2380	400	62	SI	40	-	-
VEGAS 629 IB	2	2600	230	By-pass	2380	400	78	SI	40		
VEGAS 640 IB	3	3300	230	By-pass	2470	630	78	SI	40	-	-

Aspiración Profesional



Bolsa **REF. 20367**

PULSAR 515
Aspirador certificación H para polvo dañino para la salud

VOLCAN
Aspirador profesional de polvo para residuos calientes temperatura máxima 120 ºC

PLANET ATEX 400P
Aspirador profesional trifásico para normativa ATEX 20-21-22

Características técnicas

Modelo	Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Superficie filtrante
					mm/H20	m³/h	l		Ø mm	dB(A)	cm²
PULSAR 515	1	1200	230	By-pass	2300	200	33	NO	40	74	12000
VOLCAN	1	1600	230	By-pass	2600	230	41	NO	40	70	-

Modelo	Motor Nº	W	V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca aspiración	Filtro poliéter	Zona ATEX	Peso
					mm/H20	m³/h	l	Ø mm	cm²	nº	Kg
PLANET ATEX 400P	1	3.000	400	1	2650	315	60	70	19.500	22	-



Bolsa
REF. 3930

ECOSPITAL
Aspirador de polvo profesional antibacteriano

Características técnicas

Modelo	Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspirador líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H20	m³/h	l		Ø mm	dB(A)	Kg
ECOSPITAL	1	1300	230	By-pass	2870	210	27	SI	36	-	9,2

sistemas de limpieza

Sistema inyección-extracción de tapicerías y moquetas

MIRAGE SÚPER
Aspirador lavamoquetas, superficies blandas y duras

MIRAGE PLUS
Aspirador lavamoquetas completo para superficies blandas y duras

MIRAGE MAX II
Aspirador lavamoquetas profesional
Sistema de vaciado de agua mediante manguera de desagüe

Características técnicas

Modelo	Motor Nº	Motor W	Motor V	Motor Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito Total	Depósito Detergente	Bomba inyección W	Bomba inyección V-Hz	Bomba inyección l./min.	Bomba inyección bar	Kit acc.
					mm/$H_2$0	m^3/h	l	l					Ø mm
MIRAGE SUPER	1	1050	230	By-pass	2200	170	22	6	48	220-50	0,8	2	36
MIRAGE PLUS	1	1050	230	By-pass	2200	170	32	11	48	220-50	0,8	2	36
MIRAGE MAX II	2	2400	230	By-pass	2200	340	60	25	90	220-50	1,8	3,5	40

Hidrolimpiadoras agua fría

PW-C17
Hidrolimpiadora semiprofesional monofásica agua fría

PW-C20L
Hidrolimpiadora profesional monofásica agua fría

PW-C40D 1310
Hidrolimpiadora profesional monofásica agua fría

PW-C40D 1915
Hidrolimpiadora profesional trifásica agua fría

Características técnicas

Modelo	Presión máxima	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Ht/3-400V50Hz	Depósito Detergente	Peso
	bar	l/h	ºC	W	l	Kg
PW-17 13-07	150	500	40	2700 -	0,6 X 2	23,5
PW-C20L 1610 AOM	160	550	40	3000 -	2 X 1,5	24
PW-C40D 1310 P4M	130	600	40	3000 -	7,5	44
PW-C40D 1915 P4T	190	900	40	- 5000	7,5	44

Hidrolimpiadoras agua caliente

PW-H30 D 1310

Hidrolimpiadora profesional monofásica agua caliente

PW-H30 DS 1613

Hidrolimpiadora profesional trifásica agua caliente

Características técnicas

Modelo	PW-H30D1310 PM	PW-H30DS1613PT
Presión máxima bar	130	160
Caudal l/h	600	750
Temperatura máx. salída agua ºC	30÷100	30÷100
Potencia W 1230V-50Ht/ 3400V50Hz	3000	5000
Depósito Gasoil "A" l	12	12
Depósito Detergente l	8	8
Depósito Anticalcario l	2	3
Peso	85	86

Generadores de vapor

Características técnicas

Modelo	STEAMER PLUS
Volumen Caldera	l 2,7
Presión operativa	bar 5
Temperatura vapor	ºC 140
Potencia 1-230V-50Ht/3-400V-50Hz	W 3000
Caudal vapor aire	g/min m^3/h 40/80/100 170
Depósito agua detergente	l 1,5 1,5
Motor aspiración depresión	nº W V mm/H20 1 1000 220 1800

STEAMER PLUS

Generador de vapor

SV 2000

Generador de vapor profesional certificado sanitario

SV 4000 A

Generador de vapor profesional con aspiración certificado sanitario

Características técnicas

Modelo	Caldera Volumen	Caldera Tipo	Vapor Temp. salida	Vapor Caudal	Vapor Max.pres.	Sistema de aspiración Líquidos	Pot.	Dep.	Caudal	Dep.	Potencia absorvida Caldera	Potencia absorvida Aspiración	Depósito Agua	Depósito Det.	Peso
	l		ºC	g/min	bar		W	mm/H20	M3/H	l	W	W	l	l	Kg
SV 2000	3,5	Acero inox.	160	0÷100	5	-	-	-	-	-	2850	-	6	2	18
SV 4000 A	4	Acero inox.	160	0÷100	5	SI	1050	2200	230	15	3600	1050	10	10	43

DROLIMSA

Fregadoras

CT 15 C (CABLE)
CT 15 B (BATERÍA)
Fregadoras profesionales
Sistema de boquilla basculante que permite un perfecto secado en cualquier ángulo de secado

CT 30 C (CABLE)
CT 30 B (BATERÍA)

Cepillo



Porta pad

Batería gel

CT 40 C50 (CABLE)
CT40 B50 (BATERÍA)
Fregadora profesional

Cepillo

Porta pad

Batería

Características técnicas

Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin batería
	m²/h	cm	cm	Nº W V	W	l	l	nºxV	Kg
CT 15 C-B	1300	35	45	1 200 220/24	550/400	16	19	2X12	36/47
CT 30 C-B	1670	45	55	1 200/24 230		28	30	2X12	50
CT40 C50	1750	50	81	1 1100 220	550	40	50	-	83
CT40 B50	1750	50	81	1 600 24	480	40	50	2X12	67

REF. CT90BT85
Fregadora batería
Profesional hombre a pie

Cepillo

Porta pad

Batería

CT 160 BT 95
Fregadora batería
Profesional hombre a bordo

Cepillo

Porta pad

Batería

Características técnicas

Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
	m²/h	cm	cm	Nº W V	W	l	l	1	nºxV	Kg
CT 90BT85	3645	85	95	2 1000 24	300	650	100	110	4x6	173

Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
	m²/h	cm	cm	Nº W V	W	l	l	1	nºxV	Kg
CT160BT95	5980	95	110	2 800 36 DC	560	650	145	170	6x6	292

Fregadoras

CT 230 BT105
Fregadora batería
Profesional hombre a bordo

Cepillo

Porta pad

Batería

Características técnicas

Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
	m²/h	cm	cm	Nº	W	V	W	I	I	1	nºxV	Kg
CT230BT105	6825	105	128	2	1000	36	1100	956	205	225	6x6	377

VARIO TTV678 REF. 3763
Fregadora hombre a bordo

REF. 4113
Cepillo

REF. 4114
Porta pad

REF. 3599
Batería gel

Características técnicas

Referencia	Modelo	Motor cepillo (W)	Motor asp. (W)	Baterías Amp/h	Autonomia H.	Tracción (W)	Cepillo mm	Capacidad Litros	Peso Kg
3763	TTV678	3x400	400	6x12v(24v)=300	3,5	600	650/750/850	120	500

Fregadoras

Características técnicas

Referencia	Modelo	Motor cepillo (W)	Motor asp. (W)	Cepillo mm	RPM	Capacidad Lit	Peso Kg
312	TT3450S	1500	1200	450	150	30	57
2262	TT4550S	1500	1200	550	150	40	68

Características técnicas

Referencia	Modelo	Motor cepillo (W)	Motor asp. (W)	Cepillo mm	RPM	Capacidad Lit	Peso Kg
379	TT6650S	1500	1200	650	150	60	86

Referencia	Modelo	Motor cepillo (W)	Motor asp. (W)	Baterías Amp/h	Autono-mia H.	RPM	Cepillo mm	Capaci-dad Lit	Peso Kg
391	TTB4552S	2x400	400	2x12v(24v)=100	2,25	120	2x280=550	40	126

Fregadoras

TTB1840 REF. 4115
Fregadora batería



REF. 4116
Cepillo

REF. 4117
Porta pad

REF. 3599
Batería gel

VARIO TTV5565 REF. 4120
Fregadora batería



REF. 4118
Cepillo

REF. 4119
Porta pad

REF. 3599
Batería gel

Características técnicas

Referencia	Modelo	Motor cepillo (W)	Motor asp. (W)	Baterías Amp/h	Autonomia H.	Tracción (W)	Cepillo mm	Capaci-dad Lit	Peso Kg
4115	TTB1840	400	300	24V	0,75	-	400	18	52
4120	TTV 5565	2x400	600	4X12V(24V)=200	3,5	480	550/650	85	287

STEAM 420
Fregadora Duplex

Características técnicas

Modelo	Rendimiento m²/h	Ancho cepillo cm.	Ancho recogida de agua	Motor cepillos Nº W V	Depósito agua limpia	Depósito agua sucia	Peso sin batería
D.STEAM 420	350	35	10	1 1000 240	3	3,5	29

Vehículos eléctricos

TIGER 250-500-1000

Características técnicas

Modelo	Tiger 250	Tiger 500	Tiger 1000
Motor nº/W	2x200	2x400	1x1500
Batería nº V	*2x12V	*2x12V	*4x6V
Capacidad de arrastre Kg	150	270	340
Pendiente máxima %	-5%	-12%	-20%
Freno anterior posterior	SI NO	SI SI	SI SI
Velocidad máxima Km	0-12	0-12	0-12
Peso Kg	110	150	180

Barredoras

ST 650 ONE REF. 4125
Barredora
Gasolina
ET 650 ONE REF. 4124
Barredora
Batería

REF. 1470
Batería

REF. 3610
Cargador

ST 850 ONE REF. 317
Barredora
Gasolina
ET 650 ONE REF. 338
Barredora
Batería

Características técnicas

Referencia	Modelo	Rendimiento	Tracción	Anchura de trabajo	Capacidad depósito	Filtro	Potencia motor	Baterías Nº /V/H	Peso sin baterías	Peso con baterías	Autonomia
4125	ST 650	2.500 m²/h	SI	650 mm	20 L	1,7 m²	3HP	-	92 kg	-	-
4124	ET 650	2.500 m²/h	SI	650 mm	20 L	1,7 m²	400 W	1/12/120	85 kg	104 kg	3 horas
317	ST 850	3.500 m²/h	SI	850 mm	35 L	2,6 m²	3HP	-	108 kg	-	-
338	ET 850	3.500 m²/h	SI	850 mm	35 L	2,6 m²	600 W	2/6/240	101 kg	124	3 horas

Barredoras

1100-E REF. 1024
Barredora hombre a bordo batería

REF. 3596
Batería

REF. 3608
Cargador

1100- ST REF. 2892
Barredora hombre a bordo gasolina

Características técnicas

Referencia	Modelo	Rendimiento	Tracción	Anchura de trabajo	Capacidad depósito	Filtro	Potencia motor	Baterías Nº /V/H	Peso sin baterías	Peso con baterías	Autonomia
1024	1100-E	5.000 m²/h	SI	1.100 mm	50 L	2,5m²	900 W	2/12/140	160 kg	189 kg	4 horas
2892	1100-ST	5.000 m²/h	Hidrostatico	1.100 mm	50 L	2,5m²	5,5 HP		200 kg		

65M REF. 1570
Barredora manual
20 litros capacidad

Características técnicas

Modelo	65 M
Rendimiento	1.500 m²/h
Tracción	manual
Anchura de trabajo	650 mm
Capacidad depósito	20 L
Potencia motor	manual
Peso sin baterías	27 kg