



estamos cuando más lo necesitas



Drolimsa cuenta con una sección de maquinaria profesional para limpieza (con servicio técnico propio), donde encontrará las últimas novedades en fregadoras, aspiradoras, barredoras e hidrolimpiadoras.

Consulte nuestro servicio de alquiler de maquinaria.

Información sat@drolimsa.es

Sistemas de limpieza



estamos cuando más lo necesitas

alquiler y venta

Abrillantadoras
Aspiradores
Aspiradores específicos
Inyección-extracción
Limpia moquetas

Generadores de vapor
Hidrolimpiadoras
Fregadoras
Barredoras



Sistemas

Abrillantadoras y aspiradores



de limpieza

Estamos cuando
más lo necesitas

REF. 956

ABRILLANTADORA NUMATIC
HFM 1515 G/450

Características técnicas

Potencia motor: 1.500 W.
Diámetro de plato: 450 mm.
Velocidad: 150 RPM
Diámetro de cepillo: 450 mm.
Peso :40 Kg.
Medidas: 1280 x 580 x 460 mm.
Incluye plato de arrastre y adaptador para cristalizado



ACCESORIOS



CEPILLO
(nylon 41 cm)



PORTA-PAC
41 cm

REF. 1625

ASPIRADOR POLVO
NUMATIC ERP 180

Características técnicas

Motores: 1
Clasificación energética: A.
Nivel Sonoro: 70 dB.
Potencia: 420 W.
Aspiración: 1750 mm/H2O
Capacidad: 8 litros
Caudal: 40 litros/segundo
Peso: 6 Kg.
Plástico reciclable 75%



ACCESORIOS ASPIRADOR

REF. 745



Tubo aluminio 3 piezas 32mm
Tubo aluminio recto 32mm
Tubo aluminio curvado 32mm

REF. 4581



Boquilla 2 posiciones 32mm

Filtro polvo tritex 305mm
(200-250-370-HENRY)



REF. 678



Bolsa hepaflor nv-200/250/370
(NVM-1CH) (10 bolsas)

REF. 778



Manguera Masp Numatic
32 mm

REF. 1919

NUMATIC WVD-900-2
ASPIRADOR POLVO-AGUA

Características técnicas

Potencia: 2400 vatios
Capacidad: 40 litros
Voltaje: 110 voltios
Medidas: 800 x 490 x 880 mm.
Peso: 25 Kg.



ACCESORIOS



REF. 3545
Bolsa

Sistemas de limpieza

Aspiradores polvo y líquidos

REF. 4553
DROLIMSA P116

Características técnicas

Potencia: 1300W
Capacidad: 16 litros
Motores: 1
Depresión: 2180 mm/h²0



REF. 3915
DROLIMSA PL 126

Características técnicas

Potencia: 1300W
Capacidad: 26 litros
Motores: 1
Depresión: 2180 mm/h²0



REF. 3930
Bolsa

REF. 3612
Bolsa

REF. 3914
DROLIMSA PL 262

Características técnicas

Potencia: 2600W
Capacidad: 62 litros
Motores: 2
Depresión: 2380 mm/h²0



REF. 4126
DROLIMSA PL 362

Características técnicas

Potencia: 3300W
Capacidad: 62 litros
Motores: 3
Depresión: 2470 mm/h²0



REF. 3931
Bolsa

REF. 3931
Bolsa

REF. 3962
DROLIMSA
PL 262 FLOW-MIX

Características técnicas

Potencia: 2600W
Capacidad: 62 litros
Motores: 2
Depresión: 2380-3800 mm/h²0

REF. 3931
Bolsa



Sistemas Abrillantadores especificos



de limpieza

Estamos cuando
más lo necesitas

ASPIRADOR POLVO NUMATIC
HARRY HHR 200 A KIT H-1
(ESPECIAL MASCOTAS)

Características técnicas

Clasificación Energética: A.
Nivel Sonoro: 75 dB.
Potencia: 620 W.
Capacidad: 9 litros
Aspiración: 2.000 mm H₂O (Hi).
Medidas: 360 x 340 x 370 mm.

GS1/41 OVEN

Aspirador específico
(Alta temperatura)



Características técnicas

Potencia: 1600W
Capacidad: 41 litros
Caudal: 210
Depresión: 2795 mm/h²0

GS1/33 H

Aspirador industrial
(Alta filtración - Polvo tóxico)



Características técnicas

Potencia: 1000-1200W
Caudal: 210m³h
Motores: 1
Depresión: 2470 mm/H²0

GP1/27HEPA ISO5

Aspirador de polvo
profesional antibacteriano
(salas blancas)



Características técnicas

Potencia: 1300W
Capacidad: 27 litros
Caudal: 210
Depresión: 2870 mm/h²0



GS2/62 H

Aspirador industrial
(Alta filtración - Polvo tóxico)

Características técnicas

Potencia: 2000-2400W
Caudal: 420m³h
Motores: 2
Depresión: 2470 mm/h²0

Sistemas de limpieza

Aspiradores específicos



PLANET 200 H

Aspirador industrial
(Alta filtración - Polvo tóxico)

Características técnicas

Potencia: 4000-4700W
Caudal: 465m³h
Capacidad: 60 litros
Depresión: 3260 mm/h²O
Número de fases: monofásico



PLANET 300 ATEX

Aspirador industrial
(Alta filtración - Polvo tóxico)

Características técnicas

Potencia: 3000W
Caudal: 304m³h
Capacidad: 60 litros
Depresión: 2500 mm/h²O
Número de fases: trifásico



PLANET 300 ATEX

Aspirador industrial
(Aceite y virutas)

Características técnicas

Potencia: 3000-3600W
Caudal: 630m³h
Capacidad: 78 litros
Depresión: 2470 mm/h²O
Número de fases: monofásico

Sistemas

Aspiradores
(3902)



de limpieza

inyección
extracción

Estamos cuando
más lo necesitas



GP1/27 EXT

Aspirador de inyección y extracción

Características técnicas

Potencia: 1200W
Caudal: 210m³h
Capacidad: 27 litros
Depresión: 2470 mm/H²O
Potencia bomba: 48W



GS1/33 EXT

Aspirador de inyección y extracción

Características técnicas

Potencia: 1200W
Caudal: 210m³h
Capacidad: 33 litros
Depresión: 2470 mm/h²O
Potencia bomba: 48W



GS2/62 EXT

Aspirador de inyección y extracción

Características técnicas

Potencia: 2400W
Caudal: 420m³h
Capacidad: 62 litros
Depresión: 2470 mm/h²O
Potencia bomba: 90W

Sistemas de limpieza

Hidrolimpiadoras (3629)

PW-C25 PLUS

Hidrolimpiadora alta presión profesional monofásica agua fría

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 30-150/3-15
Alimentación: Ph-V-Hz/A 1-230-50/12
Caudal: 540 l/h
Temperatura máxima: 50 °C
Potencia: 2,8 kW
Polo motor/rpm: 2-2800



PW-C25 PLUS

Hidrolimpiadora alta presión profesional trifásica agua fría

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 30-180/3-18
Alimentación: Ph-V-Hz/A 3-400-50/8,6
Caudal: 800 l/h
Temperatura máxima: 50 °C
Potencia: 4,7 kW
Polo motor/rpm: 2-2800

PW-C23 PLUS

Hidrolimpiadora alta presión profesional monofásica agua fría

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 160/13
Alimentación: Ph-V-Hz/A 1-230-50/14,2
Caudal: 600 l/h
Temperatura máxima: 50 °C
Potencia: 3 kW
Polo motor/rpm: 2-2800



PW-H10 PLUS

Hidrolimpiadora alta presión profesional monofásica agua caliente

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 140/14
Alimentación: Ph-V-Hz/A 1-230-50/11,2
Caudal: 450 l/h
Temperatura máxima: 60 °C
Potencia: 2,5 kW
Polo motor/rpm: 2-2800



PW-H28/ 4

Hidrolimpiadora alta presión profesional monofásica agua caliente

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 40-130/4-13
Alimentación: Ph-V-Hz/A 1-230-50/11,5
Caudal: 530 l/h
Temperatura: 30 -140 °C
Potencia: 2,8 kW
Polo motor/rpm: 2-2800



PW-H28/ 4

Hidrolimpiadora alta presión profesional trifásica agua caliente

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 40-170/4-17
Alimentación: Ph-V-Hz/A 3-400-50/9,1
Caudal: 800 l/h
Temperatura: 30 -140 °C
Potencia: 4,7 kW
Polo motor/rpm: 2-2800



Sistemas

Generadores
(3737)



de limpieza de vapor

Estamos cuando
más lo necesitas

SG-40

Generador de vapor

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 2,5-5/0,25-0,5
Caudal vapor: g/min 0-100
Temperatura máx vapor: 160 °C
Alimentación: Ph-V-Hz 1-230-50
Depósito agua: 7 litros
Depósito detergente: 2 litros



SG-30

Generador de vapor

Características técnicas

Presión: bar/Mpa 5,5/0,55
Caudal vapor: g/min 0-100
Temperatura máx vapor: 140 °C
Alimentación: Ph-V-Hz 1-230-50
Depósito agua: 2 litros
Depósito detergente: 1,5 litros



Fregadoras

TURBO 380 NEW



Características técnicas

Superficie de trabajo:	1500 m ² /h
Anchura de lavado:	320 mm
Dimensiones:	mm 490x410x1120h mm
Número cepillo:	2
Alimentación:	Batería
Tensión:	36 V
Frecuencia:	50/60 Hz.
Nivel de ruido:	< 70 dBA
Tanque de la solución:	3.5 Litros
Tanque de recuperación:	6 Litros
Velocidad cepillos:	650 rpm
Presión de los cepillos:	200 gr/cm ²
Peso en vacío:	12.7 kg
Peso en vacío con batería:	15 kg
Potencia absorbida:	300 watt
Autonomía batería:	1 h
Tiempo de recarga:	3.5 h
Cargador:	100/240 volt

420 STEAM



Características técnicas

Superficie de trabajo:	300 / 500 m ² /h
Anchura de lavado:	350 mm
Dimensiones:	mm 430x420x240 h
Número cepillos:	2
Alimentación:	cable
Tensión:	115-240 volt
Frecuencia:	60 / 50 hz
Nivel de ruido:	< 64 dba
Tanque de la solución:	5.4 lt
Tanque de recuperación:	2.3 lt
Velocidad cepillos:	650/750 rpm
Presión de los cepillos:	190 gr/cm ²
Peso en vacío:	27.5 kg
Potencia absorbida:	1000 watt
Dimensiones embalaje:	mm 500x470x360 h

Sistemas de limpieza

Fregadoras

244NX

Fregadora compacta.
Limpieza efectiva y rápida en todos los suelos duros.
Ligera y fácil de usar.
Limpia y seca los suelos al tiempo que reduce un 70% el tiempo de fregado y un 80% el consumo de agua




Características técnicas

Potencia:	36 V
Velocidad cepillos	140 rpm
Pad/Cepillo medida:	2 x 220 mm
Capacidad agua limpia:	2,2 litros
Capacidad agua sucia:	3 litros
Rendimiento por depósito :	682.70 m ² /depósito(34.48 minutos)
Peso neto:	21.3 kg
Medidas (FxLxA)	520 x 450 x 1200mm
Autonomía:	> 80 min.
Tiempo de carga:	1 hora - 80% / 2 horas - 100%



ACCESORIOS



Nyloscrub/Shampoo Cepillos
Adecuado para limpiezas ligeras y estándar.
Adecuado para todo tipo de superficies



NuPad Verde
Disco de alta resistencia para suelos duros con suciedad alta.
Uso intensivo. Limpieza diaria



Long-life Carborundum cepillos
Mayor vida útil y adecuado para suciedades fuertes
Adecuado para superficies duras



Pu-Pad
Disco para todos suelos. Gran eficiencia y mayor rendimiento y duración que los discos convencionales
Uso intensivo. Limpieza diaria



PadLoc Porta-Pac Platos
Un Sistema fácil y cómodo de usar.
Los Pads están siempre bien situados y sin movimientos.
Adecuado para todo tipo de superficies




Geen Twister Pad
Desarrollado especialmente con diamantes microscópicos, limpia y abrillanta suelos duros.
Limpieza y Pulido. Uso frecuente



NuPad Rojo
Para todo tipo de suelos duros y suciedad estándar.
Uso general. Limpieza diaria



Kit Labios de goma
Contacto máximo con el suelo y revestimiento interior duro para un secado total. Reversible.



NuPad Blanco
Para suelos duros y suelos delicados. Suciedad baja.
Uso ligero



NX300
Batería



NX300
Cargador



Estamos cuando más lo necesitas



RSB 150 NX

Equipado con nuestra nueva tecnología de batería NX300 de 36 V y un motor digital sin escobillas de 350 W, el RSB150 está diseñado para brindar nuestra limpieza inalámbrica más poderosa hasta el momento. Con hasta 80 minutos de libertad inalámbrica, un aumento del 40 % en el flujo de aire y la succión, y la máxima comodidad para el usuario, el RSB150 proporciona una productividad de limpieza óptima con resultados de limpieza potentes y profesionales.

Características técnicas

Capacidad: 5 litros
 Motores: (W) 350
 Succión: H2O (MM) 1896
 Peso: 8.2kg
 Tiempo de funcionamiento: (minutos)Hola 50 / Bajo 80
 Recarga: (min)80 % = 60 / 100 % = 120
 Equipo: AA30E
 Dimensiones: 330x330x470mm

ACCESORIOS



NX300
Batería



NX300
Cargador

REF. 312

FREGADORA AUTOMÁTICA
 NUMATIC TTG4045

Cepillo incluido 45 cm

Características técnicas

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante.
 Ancho de fregado: 450mm.
 Capacidad depósitos: 40 lts. Agua limpia / 40 lts. Agua sucia.
 Potencia motor fregado: 1500 W.
 Potencia motor aspiración: 1200 W.
 Alimentación: 220 - 240 V 50 Hz
 Rango de fregado: 42 m.
 Peso: 67 kgs.
 Medidas: 470 x 890 x 1100 mm.



de limpieza

Fregadoras electricas cable

REF. 3905

FREGADORA AUTOMÁTICA
NUMATIC TTG 1840
Cepillo incluido 40 cm



Características técnicas

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante.
Ancho de fregado: 400mm.
Capacidad depósitos: 18 lts. Agua limpia / 18 lts. Agua sucia.
Potencia motor fregado: 400 W.
Potencia motor aspiración: 300 W.
Alimentación: 220 - 240 V 50 Hz
Rango de fregado: 42 m.
Peso: 40 kgs.
Medidas: 520 x 850 x 1132mm.

REF. 2265

FREGADORA AUTOMÁTICA NUMATIC TTG 4055
Cepillo incluido 55 cm.

Características técnicas

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante.
Ancho de fregado: 550mm.
Capacidad depósitos: 40 lts. Agua limpia / 40 lts. Agua sucia.
Potencia motor fregado: 1500 W.
Potencia motor aspiración: 1200 W.
Alimentación: 220 - 240 V 50 Hz
Rango de fregado: 42 m.
Peso: 68 kgs.
Medidas: 560 x 935 x 1100 mm.



REF. 379

FREGADORA AUTOMÁTICA NUMATIC TTG 6650
Cepillo incluido 65 cm.

Características técnicas

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante.
Ancho de fregado: 650mm.
Capacidad depósitos: 60 lts. Agua limpia / 60 lts. Agua sucia.
Potencia motor fregado: 1500 W.
Potencia motor aspiración: 1200 W.
Alimentación: 220 - 240 V 50 Hz
Rango de fregado: 42 m.
Peso: 87,6 kgs.
Medidas: 970x1260x1230mm.



Sistemas

Fregadoras baterías



de limpieza



REF. 4115

FREGADORA BATERÍAS NUMATIC TGB 1840

Batería litio, cargador y cepillo 40 cm. incluidos.

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor acompañante.

Ancho de fregado: 400mm.

Capacidad depósitos: 18 lts. Agua limpia / 18 lts. Agua sucia.

Potencia motor fregado: 400 W.

Potencia motor aspiración: 300 W.

Alimentación: 2 x12V (24V 18Ah)

Peso: 52 kgs.

Autonomía: 45 min. Aprox.

Medidas: 520 x 850 x 1132 mm.



REF. 2900

FREGADORA BATERÍAS NUMATIC TGB 3045

Batería, cargador y cepillo 45 cm. incluidos

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor acompañante.

Ancho de fregado: 450mm.

Capacidad depósitos: 30 lts. Agua limpia

30 lts. Agua sucia.

Potencia motor fregado: 300 W.

Potencia motor aspiración: 400 W.

Alimentación: 2X12V (24V 55Ah)

Peso: 90 kgs.

Autonomía: 1,50 hrs. aprox.

Medidas: 470 x 890 x 1100mm.

de limpieza

Fregadoras baterías



REF. 391

FREGADORA BATERÍAS NUMATIC TGB 4055

Batería , cargador y cepillo 45 cm. incluidos.

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor acompañante.

Ancho de fregado: 450mm.

Capacidad depósitos: 40 lts. Agua limpia / 40 lts. Agua sucia.

Potencia motor fregado: 300 W.

Potencia motor aspiración: 400 W.

Alimentación: 2X12V (24v 100Ah)

Peso: 128 kgs.

Autonomía: 2,25 Hrs. Aprox.

Medidas: 470 x 1070 x 1160mm.

REF. 3318

FREGADORA BATERÍAS NUMATIC TGB 6055

Batería, cargador y cepillo 55 cm. incluidos.

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor acompañante.

Ancho de fregado: 550mm.

Capacidad depósitos: 60 lts. Agua limpia / 60 lts. Agua sucia.

Potencia motor fregado: 300 W.

Potencia motor aspiración: 400 W.

Alimentación: 2X12V (24v 100Ah)

Peso: 165 kgs.

Autonomía: 2,25 Hrs. Aprox.

Medidas: 560 x 1425 x 1120mm..



Sistemas

Fregadoras
conductor a bordo



de limpieza



FREGADORA BATERÍAS CONDUCTOR A BORDO NUMATIC CRO 8072G

Batería, cargador y cepillo
(2 x 37 cm.) incluidos.

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor a bordo.
Ancho de fregado: 720 mm.
Capacidad depósitos: 80 lts. Agua limpia
80 lts. Agua sucia.
Potencia motor fregado: 600 W.
Potencia motor aspiración: 400 W.
Alimentación: 2X12V (24v 100Ah)
Velocidad máxima: 6.0 km/h
Pendiente máxima: 9 %
Peso: 208 kgs.
Autonomía: 2 hrs. aprox.
Medidas: 948 x 1460 x 1160 mm.

188



REF. 3763

FREGADORA BATERÍAS CONDUCTOR A BORDO NUMATIC VARIO G

Batería, cargador y cepillo (3 x 30 cm.) incluidos.
La única máquina del mercado con 3 anchos
de fregado 85 / 75 / 65 cm

Características técnicas

Fregadora a baterías de conductor a bordo.
Ancho de fregado: 650 / 750 / 850mm.
Capacidad depósitos: 120 lts. Agua limpia
120 lts. Agua sucia.
Potencia motor fregado: 3 x 400 W.
Potencia motor aspiración: 600 W.
Alimentación: 6 x 12V (24v 300Ah)
Velocidad máxima: 7 km/h
Pendiente máxima: 11 %
Peso: 500 kgs.
Autonomía: 3,50 hrs. aprox.
Medidas: 1054 x 1676 x 1425 mm.

de limpieza

Accesorios fregadoras



REF. 4163 Labios de poliuretano (juego 2 uds) -TT / TTB 1840



REF. 4164 Labios de goma (juego 2 uds) -ET / ETB 4045



REF. 4149
Labios de poliuretano 805mm (juego 2 uds) - ET-TT-ETB-TTB 4045

REF. 4145
Labios de poliuretano 944mm (juego 2 uds) - TT-TTB 4055 / TTB 6055 / TTV4555

REF. 4152
Labios de poliuretano 1053mm (juego 2 uds) - TT 6650/TTV 5565/VARIO/TRO 650



REF. 4113
Cepillo polyscrub (nylon duro) OCTO 28cm - TTV 678

REF. 4116
Cepillo polyscrub (nylon duro) 40cm - TT-TTB1840 y CRO 8702

REF. 3382
Cepillo polyscrub (nylon duro) 45cm - ET-TT-ETB-TTB 4045

REF. 3546
Cepillo polyscrub (nylon duro) 55cm - TT-TTB 4055 / TTB 6055 / TTV4555

REF. 2148
Cepillo polyscrub (nylon duro) 65cm - TT 6650

REF. 3385
Cepillo polyscrub (nylon duro) 50cm - TT 4500



REF. 4114
Plato instalock octo padloc 24 cm - Vario

REF. 4117
Plato instalock octo padloc 36 cm -TT-TTB 1840 Y CRO 8072

REF. 3383
Plato instalock padloc 41 cm - ET- TT-TTB-ETB 4045

REF. 3384
Plato instalock padloc 46 cm - TT- 4500

REF. 3389
Plato instalock padloc 51 cm - TT-TTB 4055 / TTV 4555 / TTB 6055

REF. 3386
Plato instalock padloc 61 cm - TT 6650



Bidón dosificador químico
5 lts. VARIO TTV-678



Batería TTB-1840

Boquilla de 650 mm.
recomendada para anchos de fregado \leq 450 mm.

Boquilla de 750 mm.
recomendada para anchos de fregado \leq 550 mm

Boquilla de 850 mm.
recomendada para anchos de fregado \geq 550 mm.



Sistemas Barredoras



de limpieza

Estamos cuando
más lo necesitas

BARREDORA PROFESIONAL 510 M



Características técnicas

Ancho de trabajo: mm 490
Productividad máxima: m²/h 2345
Capacidad de la batería: manual

BARREDORA PROFESIONAL 705



Características técnicas

Ancho de trabajo: mm 700
Productividad máxima: m²/h 3150
Capacidad de la batería: 12v



BARREDORA PROFESIONAL
HOMBRE A BORDO

Características técnicas

Ancho de trabajo: mm 650
Productividad máxima: m²/h 6300
Capacidad de la batería: 24v



Sistemas de limpieza

Fregadoras profesional

CT80 BT55

FREGADORA PROFESIONAL
HOMBRE A BORDO

Características técnicas

Rendimiento: 3180 m²/h
Ancho de trabajo: 530mm
Capacidad depósito de agua: 80/83 l
(detergente- agua sucia)
Autonomía de la batería: 150 mín.
Tensión: V-Ah 24(2x12) - 105 Gel
Potencia aspiración: 480W
Presión cepillo: 22kg
Ancho total boquilla de secado: 710mm
Velocidad máxima: 6 km/h
Pendiente máxima: 8%
Peso: 204kg
Dimensiones (LxAxH: 1310 x 673 x 1030 mm.



Compartimiento
para baterías
4 de 6 v



Programas de
trabajo predefinidos



Tarjeta
memoria



Cepillos y
porta pads



Pads



Labios de secado



CT110 BT70

FREGADORA PROFESIONAL
HOMBRE A BORDO

Características técnicas

Rendimiento: 4550 m²/h
Ancho de trabajo: 700mm
Capacidad depósito de agua: 110/115 l
(detergente- agua sucia)
Autonomía de la batería: 240 mín.
Tensión: V-Ah 24(4x6) - 180 Gel
Potencia aspiración: 550W
Presión cepillo: 45kg
Ancho total boquilla de secado: 940mm
Velocidad máxima: 6,5 km/h
Pendiente máxima: 16%
Peso sin baterías: 214kg
Dimensiones (LxAxH: 1504 x 759 x 1201 mm.



Panel de control
sencillo e intuitivo



Kit dosificador químicos
integrado (opcional)



Cepillos y
porta pads



Pads



Labios de secado

Sistemas

Fregadora profesional



de limpieza

Estamos cuando más lo necesitas



CT160 BT85

FREGADORA PROFESIONAL
HOMBRE A BORDO

Características técnicas

Rendimiento: 5100m²/h
Ancho de trabajo: 850mm
Capacidad depósito de agua: 145/170 l (detergente- agua sucia)
Autonomía de la batería: 250 mín.
Tensión: V-Ah 36(6x6) - 320 wet
Potencia aspiración: 650W
Presión cepillo: 90kg
Ancho total boquilla de secado: 1010mm
Velocidad máxima: 6 km/h
Pendiente máxima: 16%
Peso (sin baterías): 290kg
Dimensiones (LxAxH: 1720 x 1010 x 1360 mm.



Programas de trabajo programables



Sistema de prebarrido en versión roller sweep



Sistema separado de dosificación de detergente (opcional)



Cepillos y porta pads



Cepillos cilíndrico



Super pads



Labios de secado

192



CT230 BT85

FREGADORA PROFESIONAL
HOMBRE A BORDO

Características técnicas

Rendimiento: 5450m²/h
Ancho de trabajo: 850mm
Capacidad depósito de agua: 205/225 l (detergente- agua sucia)
Autonomía de la batería: 300 mín.
Tensión: V-Ah 36(1x36) - 320 wet
Potencia aspiración: 956W
Presión cepillo: 100kg
Ancho total boquilla de secado: 1010mm
Velocidad máxima: 9 km/h
Pendiente máxima: 16%
Peso (sin baterías): 439kg
Dimensiones (LxAxH: 1950 x 1155 x 1466 mm.



Programas de trabajo programables



Sistema de prebarrido en versión roller sweep



Mantenimiento sencillo



Cepillos y porta pads



Cepillos cilíndrico



Super pads



Labios de secado